

Typy výdejních míst

Popis produktu

Základním prvkem stravovacího systému je výdejní místo pro kontrolu nároku strávnicka na výdej stravy. V nabídce firmy VIS je několik typů výdejních míst. Zákazník si tak může vybrat zařízení, které nejvíce vyhovuje jeho požadavkům.

Výdejní terminál AC

- terminál je určen pro evidenci výdeje na v provozovnách s kapacitou do 4000 strávníků
- lze použít pro bezkontaktní čipy EM nebo Mifare
- je vybaven jednoznakovým displejem
- umožňuje sledovat až 36 různých stavů (druhy jídel, velikosti porcí pro různé skupiny strávníků), u varianty Mifare až 54 stavů
- katalogový list: [910-0202x0 výdejní terminál EM 485 AC](#)
[940-020230 Výdejní terminál Mif 485 AC](#)



Výdejní místo

- zařízení je určeno pro všechny typy stravovacích provozů
- je určen pro provoz s kapacitou až 3750 strávníků
- lze použít všechny typy identifikačních médií
- je tvořeno čtecí jednotkou identifikačních médií a terminálem, který zobrazuje nárok strávnicka na výdej stravy
- možnost zobrazit až 54 stavů (9 čísel ve třech barvách s volitelnou tečkou) pro rozlišení vydávaných druhů jídel nebo velikosti porcí
- existuje v přenosné variantě pro vyvážení na vzdálenou výdejnu
- katalogový list: [9x0-020220 Výdejní terminál](#)
[9x0-020250 Výdejní terminál přenosný](#)



Výdejní terminál s grafickým displejem





- zařízení je určeno pro všechny typy stravovacích provozů
- je určen pro provoz s kapacitou až 3000 strávníků
- lze použít všechny typy identifikačních médií
- je tvořeno čtecí jednotkou identifikačních médií a terminálem, který zobrazuje nárok strávnicka na výdej stravy
- možnost zobrazit až 81 stavů (9 druhů jídel x 9 velikostí porcí) pro rozlišení vydávaných druhů jídel nebo velikosti porcí
- katalogový list: [9x0-020260 Výdejní terminál 485 gLCD](#)



Výdejní místo ON-LINE

- zařízení je určeno pro stravovací provozy, kde kromě předem objednané stravy vydávají jídla bez nutnosti předchozí objednávky strávnicka
- je určen pro provozy s neomezenou kapacitou strávníků
- lze použít všechny typy identifikačních médií
- je tvořen monitorem a řídicím počítačem s programem Stravné
- obsluha má neustále přehled o počtu porcí jednotlivých druhů jídel, které je možné ještě vydat nad rámec objednané stravy
- katalogový list: [9x0-020310 Výdejní místo ON-LINE](#)



Vlastnosti výdejních míst VIS (dle typů terminálů)	485 AC (TS45) 	Standard (TS90) 	485 gLCD (TD70) 	ON-LINE 
typ displeje	dvoubarevný LED 1 číslice 38x22 mm	tříbarevný LED 1 číslice 56x35 mm	grafický LCD dotykový 5,8"	PC LCD monitor 15"
kapacita (počet osob)	4000	3750	3000	neomezeně
počet kombinací druh jídla x velikost porce	4 x 9	6 x 9	9 x 9	neomezeně
možnost použít jako přenosný terminál		✓*1	✓*1	
zvuková signalizace tónem	✓	✓	✓	
zvuková signalizace hlasem		✓	✓	✓
průběžné zobrazování statistiky výdeje	omezeně	omezeně	✓	✓
zobrazení jména strážníka			✓	✓
možnost připojení externího displeje pro strážníky		✓		✓
výdej více porcí pro jednoho strážníka			✓*2	✓
výdej více druhů na jednoho strážníka			✓	✓
současná signalizace druhu jídla a velikosti porce	kombinací čísel a barev	kombinací čísel a barev	✓	✓
autonomní komunikace mezi terminály		✓*3	✓*3	✓*3
připojení k systému	1x UTP cat 5 max 75m; RJ45	1x UTP cat 5 max 75m; RJ45	1x UTP cat 5 max 75m; RJ45	přípojka sítě LAN RJ45
připojení čtečky	1x stíněný kabel max. 1,8m *4	1x plochý tel. kabel 6 žil; max 5m RJ12	1x plochý tel. kabel 6 žil; max 5m; RJ12	1x USB (A-B) max 3,5m
standardně dostupné typy čteček*5	EM, Mifare	EM, Mifare, VISz a jejich kombinace	EM, Mifare, VISz a jejich kombinace	EM, Mifare, VISz a jejich kombinace
provedení držáků	lak / nerez	lak / nerez	lak / nerez	jakékoliv VESA řešení
napájení	12VDC	12VDC	12VDC	230 AC
možnost záložního napájení	typicky zdroj AWZ	typicky zdroj AWZ	typicky zdroj AWZ	volitelně UPS
orientační rozměry zařízení (mm) *6	350x110x160 *4	155x83x55 terminál 155x83x35 čtečka	150x200x70 terminál 155x83x35 čtečka	360x351x144 terminál 155x83x35 čtečka
hmotnost (kg) *6	cca 1,2 kg	< 1 kg	< 1 kg	cca 5 kg
katalogová čísla odpovídajících produktů	910-0202x0 940-020230	9x0-020220 9x0-020250	9x0-020260	9x0-020310

Legenda vysvětlivek

*1 po dobu přenášení jsou data zálohována systémem terminálu

*2 maximálně 15 porcí stejné velikosti

*3 vzájemně mezi sebou mohou komunikovat jen terminály stejného typu

*4 existuje i možnost dělené instalace (čtečka a terminál nejsou na společném stojánku)

*5 dostupnost víceúčelových čteček, je stejně jako možnost čtení jiných než zde uvedených ID médií, nutno ověřit u pracovníků vývoje VIS

*6 mimo kompaktního AC jsou údaje uvedeny bez stojánků a držáků, případně reproduktorů