

Typy krytů a jejich rozměry v mm (v x š x h)

V tomto katalogovém listu popisujeme možné varianty uchycení na zeď produktu **9x0-07xx10 Mikroterminál pro Otvírač** včetně případů, kdy je nutné použít externí čtecí jednotku. Požadovanou variantu je nutné stanovit podle konkrétních požadavků zákazníka a varianty produktu. Doporučujeme vždy konečný návrh řešení konzultovat s pracovníky VIS.

Kryt AC (110 x 110 x 63)



Kryt Tango

nad omítku (80 x 80 x 33)

pod omítku (80 x 80 x 15)



Kryt Antivandal

nad omítku (125x125x55)

pod omítku (125x125x15)



Kryt PFRAD (100 x 100 x 37)



Varianty produktu

Mikroterminál pro otvírač je nabízen v různých variantách dle typu používaných identifikačních médií a způsobu propojení řídicího počítače s terminálem. Specifikace produktu se řídí následující tabulkou:

- 910-076210 Mikroterminál pro otvírač EM 485
- 910-073210 Mikroterminál pro otvírač EM 485 2 antény
- 940-076210 Mikroterminál pro otvírač Mif 485
- 940-076310 Mikroterminál pro otvírač Mif Eth
- 960-076210 Mikroterminál pro otvírač EM Mif
- 960-076310 Mikroterminál pro otvírač EM Mif Eth

Vysvětlivky:

Identifikační média: **EM**-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marin

Mif-bezkontaktní čipy nebo karty Mifare (Mifare Classic 1k, 4k, Mifare DESFire)

Propojení s počítačem: **485**-připojení seriovou linkou RS485, **Eth**-připojení počítačovou sítí (LAN, internet)

Možnosti použití jednotlivých krytů

910-076210 Mikroterminál pro otvírač EM 485

- terminál i čtecí jednotka je společně umístěna v krytu **AC**, **Tango** nebo **Antivadal**
- možnost připojení dvou a více terminálů v jedné lince v minimální vzdálenosti 70 cm

910-073210 Mikroterminál pro otvírač EM 485 2 antény

- terminál i první čtecí jednotka (anténa) je společně umístěna v krytu **AC**, **Tango** nebo **Antivadal**
- druhá externí čtecí jednotka (anténa) se dodává v krytu **AC**, **Tango** nebo **Antivadal**
- minimální vzdálenost obou čtecích jednotek je libovolná
- maximální vzdálenost externí čtecí jednotky je 5 m.

940-076210 Mikroterminál pro otvírač Mif 485

940-076310 Mikroterminál pro otvírač Mif Eth

960-076210 Mikroterminál pro otvírač EM Mif

960-076310 Mikroterminál pro otvírač EM Mif Eth

- terminál je umístěn v krytu **PFRAD** a externí čtecí jednotka je umístěna v krytu **AC**
- maximální vzdálenost externí čtecí jednotky je 5 m
nebo
- terminál i čtecí jednotka je společně umístěna v krytu **Antivadal**
- možnost připojení dvou a více terminálů v jedné lince v minimální vzdálenosti 70 cm

Poznámka

Kryt **Antivandal** je samostatně podrobně popsán v KL **710-0953x0 Bezpečnostní kryt „antivandal“ pro mikroterminál pro otvírač**.