



Mikroterminál pro Otvírač v krytu AC

Popis produktu

Terminál určený pro evidenci docházky a řízení přístupu jednotlivých osob. Terminál je určený k prosté evidenci přístupu dané osoby. Pokud je k terminálu připojen elektrický zámek (není součástí výrobku), vyšle terminál po identifikaci dané osoby signál k sepnutí zámku podle nároku dané osoby ke vstupu do příslušných dveří.

- identifikace prostřednictvím bezkontaktního identifikačního média
- zvuková i optická signalizace při identifikaci osoby
- možnost využití až 16 časových zón
- možnost nastavit tzv. trvalé otevření pro danou časovou zónu
- činnost OFF-LINE - řídicí počítač nemusí být při identifikaci osob spuštěný
- jmenovitý přehled o všech uskutečněných průchodech
- jmenovitý přehled o všech pokusech o neoprávněný průchod
- možnost připojit elektrický zámek pro otvírání vstupních dveří na základě vyhodnocení práva vstupu
- pro sledování příchodu a odchodu je určena varianta 910-073210 (viz níže) nebo dva otvírače v předepsané minimální vzdálenosti (viz Technická specifikace)

Varianty produktu

Mikroterminál pro otvírač je nabízen v různých variantách dle typu používaných identifikačních médií a způsobu propojení řídicího počítače s terminálem. Specifikace produktu se řídí následující tabulkou:

- 910-076210 Mikroterminál pro otvírač EM 485
- 910-073210 Mikroterminál pro otvírač EM 485 2 antény
- 940-076210 Mikroterminál pro otvírač Mif 485
- 940-076310 Mikroterminál pro otvírač Mif Eth
- 960-076210 Mikroterminál pro otvírač EM Mif
- 960-076310 Mikroterminál pro otvírač EM Mif Eth

Vysvětlivky:

Identifikační média: EM-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marin

Mif-bezkontaktní čipy nebo karty Mifare (Mifare Classic 1k, 4k, Mifare DESFire)

Propojení s počítačem: 485-propojení seriovou linkou RS485, Eth-propojení počítačovou sítí (LAN, internet)

Technická specifikace

- paměť s kapacitou pro 2 000 osob
- paměť protokolu pro 2 500 záznamů
- nejstarší nevyhodnocené záznamy v protokolu se přepisují
- možnost připojení více terminálů na jedné lince v minimální vzdálenosti 70 cm.
- další technické údaje (typy krytů, nutnost připojení externích čtecích jednotek, apod.) jsou uvedeny v KL **9x0-07xx10 Mikroterminál pro otvírač - varianty**

Typické užití

- menší a střední organizace
- školská zařízení

Nutné programové vybavení

- 370-0400x0 Otvírač dveří
- 370-040300 modul Šablony kategorií a osob
- 370-040500 modul Časové zóny
- ve variantě „Eth“ je nutná verze SW Otvírač 1.31 a vyšší

Nutné technické vybavení

- zdroj napětí 12V
- ve variantě „Eth“: funkční zásuvka LAN
- ve variantě „485“: kabeláž
převodník komunikace (konvertor) mezi PC a terminálem