

**Identifikátor pro čipy a bezkontaktní karty
(EM, DALLAS, Mifare)**



**Identifikátor pro optické karty
(VISz)**



Popis produktu

Terminál určený pro přidělování karet nebo čipů ve stravovacích nebo docházkových systémech. V řídicí aplikaci se nachází seznam osob, se kterými v systému pracujeme. Každá osoba musí mít v systému přiděleno číslo čipu nebo karty. Pokladní identifikátor přenese číslo přidělované karty nebo čipu dané osobě do jeho záznamu v řídicí aplikaci. Tato činnost se u každé osoby provádí jednorázově, případně se takto provádějí změny v záznamu (ztráta nebo výměna čipu nebo karty).

V systémech, ve kterých se používá k identifikaci bezkontaktní karta nebo čip, je tento terminál nezbytný.

- identifikátor pro přidělení čísla karty nebo čipu do řídicí aplikace docházkového nebo stravovacího systému
- zvuková signalizace při identifikaci

Varianty produktů

Identifikátor je nabízen v různých variantách dle typu používaných identifikačních médií a způsobu připojení k řídicímu počítači. Specifikace produktu se řídí následující tabulkou:

- | | |
|--|--|
| • 900-004110 Identifikátor VISz 232 | • 940-004010 Identifikátor Mif USB |
| • 910-004010 Identifikátor EM USB | • 940-004110 Identifikátor Mif 232 |
| • 910-004110 Identifikátor EM 232 | • 950-004110 Identifikátor Mif/VISz 232 |
| • 920-004010 Identifikátor DALLAS USB | • 960-004110 Identifikátor EM/Mif 232 |
| • 930-004110 Identifikátor EM/VISz 232 | • 970-004110 Identifikátor EM/Mif/VISz 232 |

Vysvětlivky:

Identifikační média: **VISz**-karty s čárovým kódem VIS, **EM**-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marin, **DALLAS**-kontaktní čip DALLAS, **Mif**-bezkontaktní čipy nebo karty Mifare

Připojení k počítači: **232**-připojení k seriovému portu, **USB**-připojení k USB portu

Technická specifikace

- identifikátor pro karty nebo čipy těchto druhů identifikačních médií:
Optická karta VIS
EM Marin 4102, 125 KHz
DALLAS
Mifare
- identifikátory s komunikací přes rozhraní USB je možné provozovat pouze s řídicí aplikací VIS ve verzi pro Windows
- identifikátory s komunikací přes rozhraní USB mají maximální délku kabelu 5 metrů
- rozměry (pro čipy EM, DALLAS a Mifare):
výška: 110 mm, šířka: 110 mm, hloubka: 63 mm
používá se pro varianty:
910-004010, 910-04110, 920-004020, 940-004010, 940-004110, 960-004110
- rozměry (pro optické karty VIS):
výška: 155 mm, šířka: 83 mm, hloubka: 35 mm
používá se ve variantě:
900-004110, 930-004110, 950-004110, 970-004110

Typické užití

- zařízení se stravovacím nebo docházkovým systémem

Nutné programové vybavení

řídicí aplikace docházkového nebo stravovacího systému:

- SW Stravné s přídatnými moduly
- SW Otvírač s přídatnými moduly
- SW Vrátnice s přídatnými moduly

Nutné technické vybavení

- ve variantě „**USB**“: volný USB port na řídicím počítači
- ve variantě „**232**“: volný sériový port na řídicím počítači
zdroj napětí 230V