



Popis výrobku

Terminál řady TD7x (TD70 a TD72) se používají ve stravovacích systémech jako **Výdejní místo**. K terminálu je nutné pro plnou funkčnost připojit externí čtecí jednotky podle používaných identifikačních médií. Ve variantě Audio je terminál vybaven též zvukovým obvodem pro přehrávání stavů mluveným hlasem.

Je vyroben z odolného plastu stříbrné a černé barvy. Na přední straně se nachází grafický displej pro zobrazení stavů na výdeji. Displej je dotykový a poťukáním prstu na příslušná místa se zobrazí další informace o probíhající výdeji. Otvory pro komunikační kabely se nacházejí na spodní straně terminálu. Zadní strana je přizpůsobena pro držák k připevnění terminálu na požadované místo. Způsob připojení k řídicímu PC je realizován přes rozhraní RS485.

Použití v produkci VIS

Výdejní místo

Na výdejním místě je tento terminál připevněn v zorném poli obsluhy. K terminálu je připojena čtecí jednotka identifikačních médií, která je připevněna v dosahu strážníků. Data mezi řídicím počítačem a terminálem se přenášejí kabelem, který je připojen k převodníku komunikace RS485. Objednávky strážníků se do terminálu nahrávají před výdejem. V době výdeje se strážníci identifikují na čtecí jednotce a terminál zobrazuje nárok strážníka na vydanou porci či případný další stav (strava je již vydána, neznámý čip, apod.). Terminál zobrazuje údaje o druhu objednané stravy, počtu a velikosti porcí, dále jméno a třídu (kategorii) strážníka. Obsluha má na displeji též přehled o počtu nevydaných porcí po jednotlivých druzích a aktuálním čase, dotykem displeje může zobrazit informace o posledním uskutečněném výdeji. Po skončení výdeje jsou data z terminálu vyhodnocena zpět do programu Stravné.

Výdejní místo audio

Ve variantě „audio“ terminál vydává prostřednictvím vestavěných reproduktorů zvuky mluveným slovem. K dispozici je varianta mužský nebo ženský hlas.

Technické katalogové listy jednotlivých terminálů TD7x

- [710-000600 TD72-8 terminál gLCD RS485n](#)
- [710-000610 TD72-8-A terminál gLCD RS485n audio](#) **Vyřazeno z produkce**

Obchodní katalogový list

- [Stravovací systémy - výdejní místa](#)

Terminál TD7x gLCD 710-0006x0

Čísla ceníkových vzorů

- 910-020260 Výdejní terminál EM 485 gLCD
- 910-020270 Výdejní terminál EM 485 gLCD A
- 930-020260 Výdejní terminál EM/VISz 485 gLCD
- 930-020270 Výdejní terminál EM/VISz 485 gLCD A
- 940-020260 Výdejní terminál Mif 485 gLCD
- 940-020270 Výdejní terminál Mif 485 gLCD A
- 950-020260 Výdejní terminál VISz/Mif 485 gLCD
- 950-020270 Výdejní terminál VISz/Mif 485 gLCD A
- 960-020260 Výdejní terminál EM/Mif 485 gLCD
- 960-020270 Výdejní terminál EM/Mif 485 gLCD A
- 970-020260 Výdejní terminál VISz/EM/Mif 485 gLCD
- 970-020270 Výdejní terminál VISz/EM/Mif 485 gLCD A

Použité zkratky:

Identifikační média: **VISz**-karty s čárovým kódem VIS, **EM**-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marine, **Mif**-bezkontaktní čipy nebo karty Mifare (Mifare Classic 1k, 4k, Mifare DESFire)

485-vstupní port pro seriovou linkou RS485, **gLCD**-grafický LCD displej, **A**-varianta terminálu s audio výstupem

Technické omezení

V duálním (EM/Mif) či triálním (EM/Mif/VISz) provedení externí čtecí jednotky nelze použít duální identifikační média EM/Mif (jsou vybavena **současně** technologií čtení EM a Mifare).

Přední a zadní pohled



Pravý a levý bok



Horní a spodní strana

