








Vlastnosti objednacích míst VIS	OMNO AC (TD50) 	DUO (TC10) 	UNO 	GRANDE, BIANCO 	ARKA TE1500 	NEXIO TE1900 	Internetové objednávání 
typ displeje	LCD 100 x 32 mm	Grafický barevný dotykový LCD 10"	Grafický barevný dotykový LCD 8,9"	Monitor dotykový LCD 17"	Monitor dotykový LCD 15"	Monitor dotykový LCD 19"	Monitor
počet druhů jídel	3	neomezeně *3	neomezeně *3	neomezeně	neomezeně	neomezeně	Neomezeně
počet chodů jídel	1 až 4*1	neomezeně	neomezeně	neomezeně	neomezeně	neomezeně	Neomezeně
možnost objednat více porcí			✓	✓	✓	✓	✓
možnost výběru výdejního místa			✓	✓	✓	✓	
respektuje limit porcí v SW Stravné			✓	✓	✓	✓	✓
respektuje omezení objednávání		✓	✓	✓	✓	✓	✓
zobrazení jména, jídelníčku a stavu konta		✓	✓	✓	✓	✓	✓
délka období	1 až 4 týdny*1	neomezeně	neomezeně	neomezeně	neomezeně	neomezeně	Neomezeně
maximální počet strážníků	1000	5000	neomezeně	neomezeně	neomezeně	neomezeně	Neomezeně
zobrazení alergenů		✓	✓	✓	✓	✓	✓
možnost tisku náhradní stravenky				✓ (jen BIANCO)			
možnost provozu při výpadku el. energie	✓*4	✓*4	✓*4		✓*4	✓*4	
identifikační média	EM	EM, Mifare, VISz	EM, Mifare	EM, Mifare, VISz	EM, Mifare	EM, Mifare	nepoužívají se

## Typy a porovnání objednacích míst

provoz On-line/Off-line	Off-line	Off-line	On-line	On-line	On-line	On-line	Off-line
standardně dostupné typy čteček*2	EM	EM, Mifare, VISz a jejich kombinace*5	EM, Mifare a jejich kombinace	EM, Mifare, VISz a jejich kombinace*5	EM, Mifare a jejich kombinace	EM, Mifare a jejich kombinace	
propojení k systému (komunikace)	1x UTP cat. 5 Max.75m; RJ45	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	Internet
přívod napájení	pomocí UTP	měděná dvoulinka 2x1,5mm <sup>2</sup>	měděná dvoulinka 2x1,5mm <sup>2</sup>	měděná dvoulinka 2x2,5mm <sup>2</sup>	měděná dvoulinka 2x1,5mm <sup>2</sup>	měděná dvoulinka 2x1,5mm <sup>2</sup>	
napájení	12V DC z AWZ	12V DC z AWZ	12V DC z AWZ	Externí zdroj (PCC-100K9) 12V 5A DC	12V DC z AWZ	12V DC z AWZ	
možnost záložního napájení	typicky zdroj AWZ	typicky zdroj AWZ	typicky zdroj AWZ	volitelně UPS	typicky zdroj AWZ	typicky zdroj AWZ	
orientační rozměry zařízení (mm) vxšxh	110x110x63	200x240x40	200x230x145	410x400x220	350 x 351 x 40	347,4 x 466 x 83,5	
hmotnost (kg)	< 1kg	cca 2kg	<1kg	cca 10kg	5 kg	7 kg	
katalogová čísla odpovídajících produktů	910-024220	9x0-024340	9x0-024220	9x0-0253x1	9x0-02441x	9x0-024422	330-0020x0

\*1 pro 1 chod jídla je období pro objednávání možné až na 24 dnů  
pro 4 chody jídel je období pro objednávání možné až na 6 dnů

\*2 dostupnost víceúčelových čteček je, stejně jako možnost čtení jiných než zde uvedených ID médií, nutno ověřit u pracovníků vývoje VIS (AWZ)

\*3 omezeno je zobrazení na obrazovce v závislosti na počtu druhů a délkách názvů v jídelníčku. Pak se musí využít posunu

\*4 pokud je napájeno pomocí zálohovaného zdroje

\*5 samostatné VISz byly vyřazeny z produkce 2018