

HW a SW požadavky na počítače s Windows použité jako terminály v systému Stravné 5

Níže uvedené tabulky obsahují minimální a doporučené parametry pro počítače s OS Windows, které jsou použité jako terminály ve Stravném 5.

Minimální parametry jsou opravdu minimální, při nižších parametrech terminál nejspíš nebude fungovat. Při použití minimálních parametrů bude terminál fungovat, ale může být pomalý. Doporučené parametry jsou parametry doporučené pro komfortní práci (hlavně z hlediska rychlosti).

Platnost tabulek

- pouze pro Stravné 5, neplatí pro Stravné 4
- požadavky jsou pro terminál, neplatí pro samotný program Stravné 5
- na terminálu nesmí běžet žádná jiná úloha
- terminál nesmí sloužit jako server pro Stravné 5 nebo jiné úlohy
- pro vzdálený terminál se požadavky nemění, pouze je nutné zajistit dostatečně rychlé a spolehlivé síťové propojení mezi terminálem a serverem

Technické vysvětlení parametrů

- do počtu jader u procesoru se počítají pouze fyzická jádra
- rychlý disk HDD je disk s otáčkami 7200 nebo výše
- rychlost procesoru se bere základní, ne v Turbo režimu
- rozlišení displeje je uváděno minimální, je možné použít jakékoliv větší

Závislost na parametrech Stravného 5 (počet strážníků, počet druhů apod.)

- závislost požadavků na HW terminálu na parametrech Stravného je malá
- zde je spíše důležitý server, který dodává data, viz TKL:
[Doporučené parametry pro počítače S5](#)





	minimální parametry		doporučené parametry	
	výdejní terminál	objednací terminál	výdejní terminál	objednací terminál
procesor	1 GHz	1 GHz	4x1,4 GHz nebo 2x2,5 GHz	4x1,2GHz nebo 2x1,5 GHz
paměť	2 GB	2 GB	8 GB	8 GB
disk	libovolný (SSD, HDD, Flash)	libovolný (SSD, HDD, Flash)	disk SSD	disk SSD
místo na disku	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
síť	100 Mb/s	100 Mb/s	1 Gb/s	1Gb/s
rozlišení	1024x768	1024x768	1024x768	1024x768
audiovýstup	integrované reproduktory min. 2x5W případně audio výstup jack 3,5mm		integrované reproduktory min. 2x5W případně audio výstup jack 3,5mm	
Windows	Windows 10	Windows 10	Windows 11	Windows 11
.Net Framework	4.60	4.60	4.60	4.60
ostatní	dotykový displej volný USB port pro identifikátor	dotykový displej volný USB port pro identifikátor	dotykový displej volný USB port pro identifikátor	dotykový displej volný USB port pro identifikátor podpora Wake On LAN nepřístupné tlačítko Power možnost dálkové správy

